

Programmierübersicht für VW EOS topcomfort™ Modul

Funktion		Eingabe 1	Eingabe 2	Eingabe 3	Eingabe 4	Eingabe 5
Hauptschalter Modul (Werkstattmodus)	ein	Dachschalter drücken und > 2 Sek. Halten				
	aus	Dachschalter ziehen und > 2 Sek. Halten				
Dachautomatik	ein	ziehen	ziehen	ziehen	ziehen	ziehen
	aus	ziehen	ziehen	ziehen	ziehen	ziehen
Dachfernbedienung	ein	ziehen	ziehen	ziehen	drücken	ziehen
	aus	ziehen	ziehen	ziehen	drücken	drücken
SunRoof-Fernbedienung	ein	ziehen	ziehen	drücken	drücken	ziehen
	ein *1	drücken	drücken	drücken	ziehen	ziehen
	aus	ziehen	ziehen	drücken	drücken	drücken
Fensterfernbedienung	ein	ziehen	drücken	ziehen	ziehen	ziehen
	aus	ziehen	drücken	ziehen	ziehen	drücken
FensterKomfortAutomatik	ein	ziehen	drücken	ziehen	drücken	ziehen
	aus	ziehen	drücken	ziehen	drücken	drücken
SpeedX	aus	ziehen	drücken	drücken	ziehen	ziehen
	25km/h	ziehen	drücken	drücken	ziehen	drücken
	35km/h	ziehen	drücken	drücken	drücken	ziehen
	45km/h	ziehen	drücken	drücken	drücken	drücken
AutoLock	ein	drücken	ziehen	ziehen	ziehen	ziehen
	aus	drücken	ziehen	ziehen	ziehen	drücken
Dachschalter invertieren	ein	drücken	ziehen	ziehen	drücken	ziehen
	aus	drücken	ziehen	ziehen	drücken	drücken
Folgende Funktionen nur bei Fahrzeugen bis BJ2009						
Auffindbeleuchtung	ein	drücken	ziehen	drücken	ziehen	ziehen
	aus	drücken	ziehen	drücken	ziehen	drücken
Verschlussbeleuchtung	ein	drücken	ziehen	drücken	drücken	ziehen
	aus	drücken	ziehen	drücken	drücken	drücken
Hupquittierung	aus	drücken	drücken	ziehen	ziehen	ziehen
	leise	drücken	drücken	ziehen	ziehen	drücken
	mittel	drücken	drücken	ziehen	drücken	ziehen
	laut	drücken	drücken	ziehen	drücken	drücken
Sicherheitsblinken (Warnblinker bei Dachfernbedienung)	ein	ziehen	ziehen	drücken	ziehen	ziehen
	aus	ziehen	ziehen	drücken	ziehen	drücken
Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe, verlässt das Modul automatisch den Programmiermodus						

Bei den rot markierten Funktionen handelt es sich um die Grundeinstellung des Moduls im Auslieferungszustand.

Bei Trennung der Stromversorgung (Abklemmen der Batterie) behält das Modul die individuell programmierten Funktionen bei.

*1 - Aktiviert die Funktion über zweimaliges kurzes Drücken des Kofferraumtasters am Schlüssel